

OptoLineDriver OLD6000 Ethernet Schutz

Type: 4600-0246

Der OptoLineDriver OLD6000 (U) Utility pended ist ein Ethernet-Koppelgerät mit galvanischer Trennung und dient zum Schutz vor Überspannungen und Blitzereignissen.

Netzwerkisolator, galvanische Trennung, aktive Schutzschaltung

Schutzsystem verwendet eine optische Brücke um Blitzschäden und Betriebsstörungen zu vermeiden



Patentanmeldung eingereicht

Bei Einsatz in vorhandenen Netzwerken mit konventioneller Verdrahtung wird die Schnittstelle durch eine optische Brücke gekoppelt und galvanisch isoliert - ideal bei unterschiedlichen Potentialen an Sende- und Empfangs-Orten. Außerdem ist die optische Übertragung immun gegen die Einstreuung elektromagnetischer Störungen.

Diese kommen zum Beispiel in Verkaufsflächen und Anlagen vor, in denen Geräte wie Kühlaggregate und Entladungslampen betrieben werden oder externe Stör-Ereignisse auftreten können.

- Vorhandene Netzwerke mit konventioneller Verdrahtung werden einfach durch Dazwischen-Stecken mit optischer Daten-Kopplung nachgerüstet.
- Störsicher, galvanisch getrennt, große Distanzen (90 m).
- Ausbreitung von elektromagnetischen Störungen wird durch optische Kopplung bei gleichzeitiger galvanischer Trennung verhindert.
- Blitzschutz vorhandener Geräte: PC / Netzwerktechnik wird 100% gegen Überspannung 6kV (1,2/50µs) auf der Ethernet-Zuleitung gegen Zerstörung geschützt.

Netzwerktechnik wird zu 100% gegen Überspannung 6kV (1,2/50µs) auf der Ethernet-Zuleitung vor Zerstörung geschützt

- OptoLineDriver OLD6000 verbindet 100BaseTX/FX und 100BaseTX/FX miteinander.
- Punkt-zu-Punkt transparenter Modus. LAN: RJ45.
- Unterstützt **IPv4** und **IPv6** Datentransport
- Anzeige-LEDs für Power-Status.
- Einsatz als Repeater zur Signal-Regeneration bei Kabellängen größer 90 Meter
- Versorgung mit externem 5 V Stecker-Netzteil (Lieferumfang).
- Sehr kompakt – Ca. 125 x 80 x 50 (B x H x T in mm, ohne Anschlüsse/Befestigungslaschen).
- Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C, 10 bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

Artikelnummer: 4600-0246
Gewicht: Ca. 0,312 kg
RoHS: conform
Hersteller



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

| | | |
|--|--|---|
| The logo for HWU Elektronik GmbH, featuring the letters 'HWU' in a stylized, bold font above the company name 'Elektronik GmbH'. | Mail: Office@hwu.de www.hwu.de | Hamburger Straße 50 D-46145 Oberhausen Tel.: 02 08 / 61 18 18 Fax.: 02 08 / 61 18 19 |
|--|--|---|

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!